

 信頼 創造 奉仕	製品仕様	FZ01-563A1	1/1
	投込式水位計(検出器)	型式	GMLP10

仕 様

測定水位 : 10m 0~10m

計測方式 : 半導体圧力センサー方式

用 途 : 淡水用, 一般汚水用 (温泉水、海水での使用は不可)

取 付 : 専用水底設置金具による吊り下げ

材 質 : 検出器本体 ステンレス (SUS316L)

検出部保護カバー ポリプロピレン

ダイヤフラム ステンレス (SUS316L)

チェーン ステンレス (SUS304)

ケーブル (中空パイプ) EPゴム
(Jアレスパ®イフ・ステンルワイヤ付シールドケーブル)

封入液 : シリコンオイル

構 造 : IP68 (水中形) 10m以内の水中での連続使用に耐える

精 度 : ±0.3 %F.S.

温度特性 : ±0.05 %F.S./°C

負荷抵抗 : 600Ω以内 (DC24V)

供給電源 : DC24V (範囲DC17~28V)

出 力 : 4 ~ 20 mA (2線式)

使用温度 : 0 ~ +50 °C (凍結不可)

保存温度 : -10 ~ +60 °C

質 量 : 本体 約150g, ケーブル 約90g/m

■◆ケーブル長 : 20m (標準) m *MAX150m

■◆チェーン長 : 10m (標準) m

◆ については書込項目で、■については選択項目です

愛知時計電機株式会社