 信頼 創造 奉仕	製 品 仕 様	F Z 0 1 - 5 7 3 B 2	1 / 2
	インテリジェントプリンター	型 式	P M - e 2 - A B

1. 入 力

(1) アナログ入力

- 入 力 点 数 : 8 点 (各 c h 毎に絶縁)
- 電 流 範 囲 : 4 ~ 2 0 m A D C (入力抵抗 : 2 5 0 Ω)
- 表 示 精 度 : ± 0 . 2 % F . S . 以 内 (リニアの場合)
- 演 算 処 理 : 各 c h 毎に、ベンチュリ・開水路 (堰、パーシャルフリューム、パーマ
ボーラスフリューム) の流量演算、および C O D 負荷量演算が可能
- 瞬時/積算処理 : 各 c h 毎に瞬時/積算処理の指定が可能
- 上 下 限 警 報 : 各 c h 毎に上下限警報設定が可能
(ディレイタイマー 1 ~ 6 0 0 秒可変。タイマーは全 c h 共通)
- セ ン サ 電 源 : 各 c h 毎に 3 0 V D C (M a x 3 0 m A) 供給可能

(2) パルス入力

- 入 力 点 数 : 2 点
- 入 力 条 件 : 無電圧 a 接点またはオープンコレクタ
- 検出電圧/電流 : 1 2 V D C / 8 m A (± 1 0 %)
- 検 出 時 間 : O N / O F F 時間 2 5 m s 以上

(3) デジタル入力 (イベント/運転時間入力)


- 入 力 点 数 : 合計 3 2 点
- 入 力 条 件 : 無電圧 a 接点またはオープンコレクタ
- 検出電圧/電流 : 1 2 V D C / 8 m A (± 1 0 %)
- 検 出 時 間 : イベント入力 1 ~ 6 0 0 秒 (イベント入力一括指定)
運転時間入力 1 ~ 2 5 5 秒 (運転時間入力一括指定)

2. 表 示

- 表 示 方 式 : 8 . 4 インチ T F T カラー液晶
(タッチパネル/バックライト付)
- 表 示 内 容 : 日 時 : 時計 (年月日時分秒)
現在状態 : アナログ一覧、デジタル一覧、積算値、運転時間、
警報履歴 (最大 1 0 0 件)
帳票など : 日報 (アナログ/デジタル)、月報 (アナログ/デジタル)、
グラフ
- L E D 表 示 : 電源表示 : O N 時 緑色点灯/停電時 緑色点滅/O F F 時 消灯
警報表示 : 警報時 赤色点灯/用紙切れ 赤色点滅/正常時 消灯

3. プリンター

- 印 字 方 式 : インパクトドットマトリクス方式 (5 × 7 ドット)
- 印 字 桁 数 : 4 0 文字/行
- 記 録 紙 : 折り畳み紙 (幅 5 8 m m × 長さ 6 0 m)
- インクリボン : カセット式
- 印 字 内 容 : 日報印字/月報印字/イベント印字

	製 品 仕 様		F Z 0 1 - 5 7 3 B 2	2 / 2
	インテリジェントプリンター	型 式	P M - e 2 - A B	

4. 通 信

(1) インターフェース

電 話 回 線 : N T Tアナログ電話回線 (R J - 1 1規格モジュラーコネクタ、6極2芯)
 技術基準適合認定番号 : ㊦ A 0 6 - 0 0 7 3 0 0 3
 ネットワーク : 1 0 B A S E - T / 1 0 0 B A S E - T X
 (R J - 4 5規格モジュラーコネクタ、8極8芯)

(2) 通 報 機 能

通 報 先 数 : 最大16ヶ所 (テスト用に別途16ヶ所設定可能)
 伝 送 先 種 別 : 電話 (音声)、F A X、Eメール、ロガー、J A R U S - M L
 通 報 内 容 : 電話回線
 電話 (音声) … イベント
 F A X … イベント、日報、月報
 Eメール … イベント、日報、月報
 ロガー … イベント、計測データ (日報/月報)
 ネットワーク
 Eメール … イベント、日報、月報
 ロガー … イベント、計測データ (日報/月報)
 J A R U S - M L … 計測データ

(3) H T T Pサーバ (ネットワークのみ対応)

表 示 内 容 : 現在状態 : アナログ一覧、デジタル一覧、積算値、運転時間、
 警報履歴 (最大100件)
 帳票など : 日報 (アナログ/デジタル)、月報 (アナログ/デジタル)、
 グラフ

ダウンロード : 日報 (2ヶ月分)、月報 (1年分)

※本機をネットワークに接続して使用する場合、外部からのサイバー攻撃による動作妨害を防ぐため、セキュリティ対策を行ってください。

例) ファイアウォール機能を有効にしたネットワーク機器 (ルータ等) を接続する。

(4) F A X

送 信 規 格 : G 3規格準拠
 通 信 速 度 : 通信速度14400~2400bps
 送信原稿サイズ : A 4相当

5. そ の 他

使 用 環 境 : 周囲温度 0~50℃、周囲湿度 30~85%RH (結露しないこと)
 屋内専用 (粉塵が浮遊したり、爆発性/腐食性ガスの雰囲気でないこと)
 保 存 環 境 : 周囲温度 -10~60℃、周囲湿度 30~85%RH (結露しないこと)
 電 源 : 100VAC±10%、50/60Hz
 消 費 電 力 : 最大92VA、動作時平均30VA以下
 外 形 寸 法 : 346 (W) × 200 (H) × 295 (D) mm (ゴム足除く)
 (パネルカット寸法 338 (W) × 192 (H) mm)
 質 量 : 約11kg
 塗 装 色 : ブラック (マンセルN1.0)
 取 付 方 法 : 専用取付ステーによるパネルマウント、または床置き