

製 品 仕 様 書

電 子 式 指 示 型

たて型軸流羽根車式水道メーター 50～100mm

型 式

ETW-V (伸縮補足管)

1. 概 要

本メーターは、ケース内部に設けた計量室にリードをもった羽根車を垂直に取り付け、その羽根車に水流を下方から当てて回転させる。羽根車の回転を磁気センサ、LSI、液晶表示器及び、電池等を用いた電子式指示部によって検出演算して表示します。

2. 仕 様

2-1. 主要材質

- ・本体 ダクタイル鋳鉄 (エポキシ樹脂粉体塗装)
- ・上ケース ビスマス青銅鋳物
- ・計量室 プラスチック
- ・羽根車 プラスチック、バリウムフェライト
- ・電子ユニット プラスチック 他
- ・伸縮補足管 ダクタイル鋳鉄 (エポキシ樹脂粉体塗装)

2-2. 性能及び機能

項 目		型 式	ETW50VQ-8500	ETW75VQ-8500	ETW100VR-8500
定格最大流量 (Q3)		(m ³ /h)	40	63	100
計量範囲 (Q3/Q1の比)			100		
流量範囲 (m ³ /h)	器 差	±5%	0.4～0.64 未満	0.63～1.008 未満	1～1.6 未満
	器 差	±2%	0.64 ～50	1.008～78.75	1.6 ～125
圧力損失 (定格最大流量Q3時) (MPa)			0.063 以下		
※ (参考) 容量 [0.1MPa] (m ³ /h)			56.6	95.5	161.4
最大許容使用圧力 (MPa)			1		
使用流量 (m ³ /日)	10時間運転/日		140	218	345
	24時間運転/日		250	390	620
電子式 指示部	表 示		積算表示 液晶直読9桁		
	最小目盛 (L)		1		
	最大表示量 (m ³)		999999.999		
最高許容使用温度 (°C)			30		
外部環境温度範囲 (°C)			-10～+55		
外 観 寸 法			外観図参照		
塗 装 色			水道メーター工業会色: JWMM00-A08 (グレー)		
質 量 (kg)			20	32	43

注) 1. ※容量はメーター本体のみ (伸縮補足管, ストレーナは除く)

2. 性能改善のために、予告なしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。