

	製 品 仕 様		F Z 0 1 - 0 7 6 A 2	1 / 1
	高精度圧力計 (最大使用圧力3.2kPa)		型 式	D B 0 1 - 1 P

1. 仕 様

測 定 範 囲 : 0 ~ 3.2 kPa
 最 小 目 盛 : 20 Pa
 被 測 定 気 体 : 空気、ガス
 重 量 : 200 g
 零 点 調 整 : 目盛板合わせ
 接 続 ホ ー ス : ゴムホース(内径4mm)
 測 定 読 取 : 目盛板を軽打する
 測 定 姿 勢 : 置き姿勢、壁掛け姿勢、傾斜姿勢
 落 下 強 度 : 1.5 m
 感 度 : ± 5 Pa
 ヒステリシス : ± 15 Pa
 姿 勢 誤 差 : ± 15 Pa
 摩 擦 誤 差 : ± 15 Pa
 応 答 速 度 : 水柱ゲージ並
 耐 圧 : 5 kPa / 10 s
 漏 洩 : 3.52 kPa / 5 min
 使用温度範囲 : -10 ~ +40
 保存温度範囲 : -20 ~ +60
 そ の 他 : メモリーライン付き

2. 基準性能

精 度 : ± 30 Pa

本品は、ガス工作物技術基準に準じた、チャンバー型圧力計に該当します。