



| 寸法 口径 | L | H | JIS10K フランジ | | | JIS20K フランジ | | | 日本水道協会規格 フランジ | | | 質量 (kg) JIS10K フランジ |
|----------|-----|-----|----------------|-----------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| | | | $\phi D1$ | $\phi D2$ | $n \times \phi d1$ | $\phi D1$ | $\phi D2$ | $n \times \phi d1$ | $\phi D1$ | $\phi D2$ | $n \times \phi d1$ | |
| 50 | 180 | 169 | 155 | 120 | 4×19 | 155 | 120 | 8×19 | 186 | 143 | 4×19 | 9.3 |
| 65 | 200 | 179 | 175 | 140 | 4×19 | 175 | 140 | 8×19 | 186 | 150 | 4×19 | 11.6 |
| 75 | 230 | 184 | 185 | 150 | 8×19 | 200 | 160 | 8×23 | 211 | 168 | 4×23 | 13.0 |
| 100 | 250 | 197 | 210 | 175 | 8×19 | 225 | 185 | 8×23 | 238 | 195 | 4×23 | 16.1 |
| 125 | 280 | 212 | 250 | 210 | 8×23 | 270 | 225 | 8×25 | 263 | 220 | 6×19 | 23.9 |
| 150 | 320 | 227 | 280 | 240 | 8×23 | 305 | 270 | 12×25 | 290 | 247 | 6×19 | 30.5 |
| 200 | 400 | 252 | 330 | 290 | 12×23 | 350 | 305 | 12×25 | 342 | 299 | 8×19 | 46.5 |
| 250 | 450 | 285 | 400 | 355 | 12×25 | 430 | 380 | 12×27 | 410 | 360 | 8×23 | 73.0 |
| 300 | 500 | 307 | 445 | 400 | 16×25 | 480 | 430 | 16×27 | 464 | 414 | 10×23 | 78.6 |

注1: 接続: フランジタイプ、ライニング: 天然ゴム 水中型

| | | | |
|----|----|----|---|
| No | D1 | D2 | C |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| S | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|----------------------|--|
| 普通許容差 TOLERANCE ADS C4-01- | 尺度 SCALE | 材質 MATERIAL | | | | |
| 投影法 PROJECTION | 処理 TREATMENT | | | | | |
| 承認 APPROVED | 照査 CHECKED | 製図 DRAWN | 年月日 DATE | 名称 NAME | 図番 DRAWING NUMBER | |
| 25.5.12 内 | 25.5.09 野 | 25.5.0 水 | 2025/05/09 | 外観図 | TAV50-300V-30UN※※※JZ | |
| 試作図番 | | | | | | |