

PM-e₂

エボリューション2

e₁ から e₂ へ さらなる進化!

PM-e1の基本機能はそのままに、新たにイーサネットに対応して、生まれ変わりました。

Webサーバ機能の搭載によりパソコンやスマートフォンを使って、いつでも施設の運転状況が確認できますので、簡易ロガーとしてご利用できます。


イーサネットに対応!

- Webサーバ機能
- データダウンロード機能
- 大型タッチパネルを採用
- 負荷量演算など演算機能搭載
- 豊富な入力点数
- 多彩な通信機能



大画面液晶と豊富な入力点数。

イーサネット、モデム内蔵でつながるネットワークが多彩なインテリジェントプリンターPM-e 2の登場です。



Webサーバー機能

本体にWebサーバー機能を実装していますのでインターネット網/イントラネット網に接続することによりネットワーク上のPCより本体の各種情報が閲覧できます。また、スマートフォン※からの閲覧もできます。※インターネット網に接続する必要があります。
(お願い) 本機をネットワークに接続して使用する場合、外部からのサイバー攻撃による動作妨害を防ぐためにセキュリティ対策を行なってください。

例)ファイアウォール機能を有効にしたネットワーク機器(ルータ等)を接続する。

通報機能

NTTアナログ電話回線およびイーサネットを利用し、音声・FAX・メール・ロガー等への警報ができます。内蔵電池による停電通報もカバーします。



タッチパネル付大型カラー液晶採用

8.4インチタッチパネル付TFTカラー液晶の採用により、圧倒的な表現力を実現。

入力点数

Aタイプ…アナログ：16点、パルス：4点、デジタル：64点
Bタイプ…アナログ：8点、パルス：2点、デジタル：32点
の2種類をご用意しました。

データダウンロード機能

Web画面から、日報・月報データのダウンロード(CSV形式)ができます。また、本体からUSBメモリへ1分データ・日報・月報データのダウンロード(アプリケーションを利用しCSV形式に変換可能)ができます。

* 1分データ、日報データ…2ヶ月分、月報データ…1年分

インパクトドットプリンター内蔵

日報・月報等をプリンターに印字することができます。また、イベント発生/復帰時に発生/復帰日時を印字することも可能です。

便利な機能

差圧式・開水路の流量演算機能、COD/TP/TN負荷量演算(估算)、アナログ入力の上下限設定機能、瞬時/積算設定機能、センサー電源を標準装備。計測データ保管機能(1分/日報データ2ヶ月分、月報データ1年分)、履歴管理機能。

仕様

入力仕様	入力信号	アナログ信号		4～20mADC（入力抵抗250Ω） アナログ入力信号毎に30VDC（30mA max）の独立センサー電源を出力、 ch毎アイソレート		
		パルス信号		無電圧 a 接点またはオープンコレクター 入力周波数 20Hz max（ただしON・OFF時間はともに25ms以上）		
		デジタル信号	運転時間	無電圧 a 接点またはオープンコレクター		
			イベント	無電圧 a 接点またはオープンコレクター		
	測定点数	アナログ信号		16点（Aタイプ）／8点（Bタイプ）		
		パルス信号		4点（Aタイプ）／2点（Bタイプ）		
		デジタル信号	運転時間	合計で64点（Aタイプ）／32点（Bタイプ）		
			イベント			
	アナログ入力演算機能				開水路・差圧流量演算、COD負荷量演算、*全窒素・全りん負荷量演算（*オプション）が可能	
	アナログ入力設定				各アナログ信号毎に積算／瞬時処理選択 各アナログ信号毎に上下限警報設定＊積算設定は上限警報のみ ディレイタイマー1～600秒 可変	
デジタル入力設定	運転時間		ON時間は1～255秒 可変			
	イベント		ON時間は1～600秒 可変			
表示仕様	液晶表示	表示方式		T F T 8.4 インチカラー液晶ディスプレイ（バックライト付タッチパネル表示）		
		表示内容		日 時：時計（年月日時分秒） 現在状態：アナログ一覧、デジタル一覧、積算値、運転時間、警報履歴（最大100件） 帳票など：日報（2ヶ月分）、月報（1年分）		
	LED表示		電源表示、警報表示、用紙切れ			
プリンター仕様	印字方式		インパクトドットマトリクス（5×7）			
	印字桁数		40文字／行			
	記録紙		折りたたみ紙（本体に内蔵） 幅58mm×長さ60m			
	インクリボン		カセット方式（色：黒）			
印字内容		日報／月報／イベント印字				
通信	インターフェイス	電話回線		NTTアナログ電話回線（RJ-11規格モジュラーコネクタ 6極 2芯）		
		イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX（RJ-45規格モジュラーコネクタ 8極 8芯）		
		伝送先数		最大16箇所（伝送先種別の合計）、各伝送内容毎に伝送先の任意設定が可能		
	通報内容	電話回線	伝送先種別		電話（音声）、FAX、Eメール、ロガー、JARUS-ML	
			電話（音声）	イベント警報		
				FAX	イベント警報、帳票（日報、月報）	
				Eメール	イベント警報、帳票（日報、月報）	
		イーサネット	ロガー	イベント警報、帳票データ（日報、月報）		
			Eメール	イベント警報、帳票（日報、月報）		
	Webサーバ機能 （イーサネットのみ）	ロガー	イベント警報、帳票データ（日報、月報）			
			JARUS-MX	計測データ		
		プロトコル	HTTP			
			閲覧内容	アナログ一覧、デジタル一覧、積算値、運転時間、警報履歴 日報（アナログ）、日報（デジタル）、月報（アナログ）、月報（デジタル）、 グラフ		
	データダウンロード	日報（2ヶ月分）、月報（1年分）				
USBポート	インターフェイス		USB2.0フルスピード／USB1.0			
	対象デバイス		USBメモリ（空き容量 128MB以上）			
	データダウンロード		1分データ（2ヶ月分）、日報（2ヶ月分）、月報（1年分）、警報履歴（2000件） ※ダウンロードは、一括転送となります。専用アプリを使用してCSV変換します。			
	停電動作補償		停電時は内蔵電池による停電通報可能。また、間欠動作によるデジタル入力のイベント 監視や警報通報可能（停電発生から約24時間。もしくは通報動作5セット分。ただし、 使用条件により異なります。）			
一般仕様	使用環境		温度：0～+50℃、湿度：30～85％RH（結露しないこと）			
	電 源		100VAC±10％、50/60Hz			
	消費電力		max 92VA 待機中35VA以下 ※max とはアナログ全チャンネルに対して電源供給、全デジタル入力ON状態、 プリンター印字状態、通報中の状態です。			
	外形寸法		346（W）×200（H）×295（D）mm（ゴム足除く）			
	パネルカット寸法		338（W）×192（H）mm			
	質量		約11kg			
	塗装色		ブラック（マンセルN1.0）			
	取付方法		専用取付ステーによるパネルマウントまたは床置き			

ご注意：PM-e1からPM-e2で仕様変更になった主な項目

- ・センサー電源が24V DCから30V DCになりました。
- ・アナログ出力、パルス出力、デジタル出力が無くなりました。




安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

型式コード表

PM-e2-		コード	仕 様
仕様	□ □	A A	標準仕様 A タイプ ○アナログ 16ch ○パルス 4ch ○デジタル 64ch
			A B 標準仕様 B タイプ ○アナログ 8ch ○パルス 2ch ○デジタル 32ch
		T A	全窒素・全りん負荷量演算 機能搭載 A タイプ ○アナログ 16ch ○パルス 4ch ○デジタル 64ch
		T B	全窒素・全りん負荷量演算 機能搭載 B タイプ ○アナログ 8ch ○パルス 2ch ○デジタル 32ch

外形寸法



当カタログの仕様は、2024年1月現在のものです。



愛知時計電機株式会社

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

URL：http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ

札幌支店 TEL(011) 642-9525 名古屋支店 TEL(052) 661-5857
釧路営業所 TEL(0154) 23-7859 金沢営業所 TEL(076) 252-1942
仙台支店 TEL(022) 258-1181 静岡営業所 TEL(054) 237-7168
青森営業所 TEL(017) 742-6771 松本出張所 TEL(0263) 87-5730
盛岡営業所 TEL(019) 646-8836 大阪支店 TEL(06) 6305-9054
東京支店 TEL(03) 5323-5351 広島営業所 TEL(082) 292-8289
千葉営業所 TEL(03) 5658-1320 高松営業所 TEL(087) 851-6664
大宮営業所 TEL(048) 668-0131 岡山営業所 TEL(086) 207-6828
神奈川出張所 TEL(045) 242-8260 福岡支店 TEL(092) 534-2050
新潟出張所 TEL(025) 282-5591 鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
国際営業部 TEL(052) 661-5150



このカタログは植物油インキ再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.
1.5

SK-PM-E2-010T