

注1) パッキン厚を含まない (パッキン厚み4mm)

注2) フランジタイプ

注3) ケーブルの適応外径10~12mm







注4) 変換器側ふたには、型式、定数 (α 、 β 、 γ)、口径、製造年月、製造番号、工事番号、FS流量を示す

単位 (mm)

寸法 口径	L	H ₁	(H ₂)	JIS20Kフランジ				質量 (kg)	JIS10Kフランジ (オプション)				質量 (kg)
				ϕD_o	ϕD_i	n	ϕd		ϕD_o	ϕD_i	n	ϕd	
250	435	308	65	430	380	12	27	約90	400	355	12	25	約72
300	475	330	65	480	430	16	27	約107	445	400	16	25	約78

(計測流体圧力2MPaタイプ)

No	D	S	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

普通許容差 ADS C4-01-	尺 度	材 質					..			
							..			
							..			
投 影 法	処 理						..		RCV250.300MNX	
							..		RCV250.300MN	
				番 号	箇 所	訂 正 理 由	年 月 日	署 名	型 式	個 数
承 認	照 査	製 図	年 月 日	名 称			図 番			
足 立	足 立	太 田	2003.11.13	電 磁 流 量 計 外 観 図			F Z 0 2 - 2 0 7 C 2			