

注1) パッキン厚を含まない (パッキン厚4mm)

注2) フランジタイプ

注3) ケーブルの適応外径10~12mm







注4) 変換器側ふたには、型式、定数 (α 、 β 、 γ)、口径、製造年月、製造番号、工事番号、FS流量を示す

単位 (mm)

寸法 口径	L	H ₁	(H ₂)	JIS20Kフランジ				質量 (kg)	JIS10Kフランジ (オプション)				質量 (kg)
				ϕD_o	ϕD_i	n	ϕd		ϕD_o	ϕD_i	n	ϕd	
250	435	308	65	430	380	12	27	約90	400	355	12	25	約72
300	475	330	65	480	430	16	27	約107	445	400	16	25	約78

(計測流体圧力2MPaタイプ)

No	D	S	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

普通許容差 ADS C4-01-				材 質						..				
										..				
投 影 法				処 理						..				
										..			RCV250.300MN	
										..			RCV250.300MN	
						番号		箇所	訂 正	理 由	年月日	署名	型 式	個数
承 認		照 査		製 図		年 月 日		名 称				図 番		
足 立		足 立		太 田		2003.11.13		電 磁 流 量 計 外 観 図				F Z 0 2 - 2 0 7 C 2		