

LPガス用 ガス警報器 ガスハンター

AG52



ランプと聞きとりやすい電子音で
ガスもれをお知らせ

- 雑ガス対策
- エコマーク取得



AG52 LPガス用


【仕様】

型 式	AG52
対 象 ガ ス	液化石油ガス
警 報 ガ ス 濃 度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
検 知 原 理	熱線型半導体式(誤報防止型)
使用温度範囲	-10℃～40℃(結露しないこと)
警 報 方 式	即時警報型、自動復帰式 ・電源 兼 警報ランプ(赤)点滅(即時) ・圧電ブザー スイープ音(1kHz～4kHz) 音量 70dB(A)/m以上(AC100V 50/60Hz)
通 電 表 示	電源 兼 警報ランプ(赤)点灯
電 源	AC100V±10% 50/60Hz
消 費 電 力	約0.9W
外 形 寸 法	幅62mm×高さ80mm×奥行32mm
重 量	約220g
電 源 コ ー ド	予備コンセント付プラグ:3m シングルプラグ:約15cm
予備コンセント容量	1490W
付 属 品	取付金具……………1 両面粘着テープ……………1 コード振れ止め……………2 丸木ねじ……………3 取扱説明書……………1 「警報器が鳴ったら」ステッカー……………1
エ コ マ ー ク	エコマーク取得


【特長】

センサ異常表示	センサ断線時、警報ランプ(赤)高速点滅 および検知音「ピッピッピ」(50秒毎)
警 報 音 停 止 機 能	ガス警報中に警報停止ボタンを1回押すと、1分間警報音を停止。 センサ異常表示中に警報音停止スイッチを押すと、36時間警報音を停止。
警 報 音 確 認 機 能	監視時に警報停止スイッチを長押し(約4秒間)すると、 警報音とランプ表示の動作確認ができる。
初期鳴動防止機能 (初期タイマー)	約5秒間(電源 兼 警報ランプ(赤)点滅)
交換期限お知らせ機能 (期限切れお知らせ機能)	警報器の交換期限を過ぎると(通電時間を積算し、設置後 約6年が経過した場合)、警報ランプ(赤)がゆっくり点滅する。

外形寸法図




取付板寸法図




LPガス警報器について

有効期限は、検定の年から5年間です。警報器の有効期限は警報器本体に記載されています。交換期限がきましたら、必ず新しい警報器とお取替えください。



ガス器具から4m以内、床から高さ30cm以内のところに取付けてください。

●風通しが良い所、換気口の近く、油煙のつきやすい所は避けてください。



LPガス警報器がガスを検知すると、即座に警報ランプと電子音でお知らせします。

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

愛知時計電機株式会社
〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

お問い合わせは、お客さまセンターへ *平日9:00～18:00までの受付です。
☎ 固定電話から 0800-888-9909 📞 携帯電話から 0564-64-2110

札幌支店 TEL(011) 642-9500 名古屋支店 TEL(052) 661-5855
釧路営業所 TEL(0154) 23-7859 金沢営業所 TEL(076) 252-1942
仙台支店 TEL(022) 258-1181 静岡営業所 TEL(054) 237-7168
青森営業所 TEL(017) 742-6771 長野出張所 TEL(026) 254-5677
盛岡営業所 TEL(019) 646-8836 大阪支店 TEL(06) 6305-9053
秋田出張所 TEL(018) 865-1017 大島営業所 TEL(082) 292-8289
東京支店 TEL(03) 5323-5356 高松営業所 TEL(087) 851-6664
千葉営業所 TEL(03) 5658-1320 岡山営業所 TEL(086) 207-6828
大宮営業所 TEL(048) 668-0131 福岡支店 TEL(092) 534-2050
茨城出張所 TEL(029) 353-8541 鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
新潟出張所 TEL(025) 282-5591 宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
国際営業部 TEL(052) 661-5150

当カタログの仕様は、2019年1月現在のものです。

製造元 **新コスモス電機株式会社**



このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い 性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No. **1.2**

GK-AG-030Z