

 信頼 創造 奉仕	製品仕様	FZ01-564A1	1/1
	投込式水位計(変換器)	型式	ET333

仕様

精度 : ±0.5 %F.S. (25℃、リニア、ヒステリシス含む)

取付 : 壁面取付

ケース : 鋼板製 (SPCC) メラミン焼付塗装, 塗装色 : マンセルN1 (黒色)

構造 : IP40 (防塵形)

入力 : アナログ 4 ~ 20 mA 1点

供給電源 DC24V

負荷抵抗 110Ω

出力 : アナログ 4 ~ 20 mA 1点

許容負荷抵抗 600Ω

設定 測定スパン 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10m

ロータリースイッチによる切替方式

◆◆設定スパン : 10m (標準)

m

フェールセーフ 接点出力 1点 (定格AC250V, 1A/DC30V, 1A)

警報出力 接点出力 6点 (定格AC250V, 1A/DC30V, 1A)

設定 0~99%, 1%刻み 上下限設定

ロータリースイッチによる切替方式

自己診断出力 接点出力 1点 (定格AC250V, 0.1A/DC30V, 0.1A)

表示機能 : 縦型アナログメーター 0~100%表示 指示精度2.5級

消費電力 : 約6VA

電源電圧 : AC100V/AC200V (50/60Hz) 独立2系統

耐電圧 : 筐体-電源間 AC1000V 1分間

絶縁抵抗 : 筐体-電源間 100MΩ以上 DC500V

使用環境 : 0 ~ +50℃

30~85%RH以下 (結露不可)

保存環境 : -10 ~ +60℃

30~85%RH以下 (結露不可)

質量 : 約2.1kg

◆については書込項目で、■については選択項目です

愛知時計電機株式会社