

 信頼 創造 奉仕	製品仕様		FZ01-292B0	1/1
	瞬時流量指示計		型式	NK□□□-4

1. 仕様

型式	NK005/010/020/05M/10M		
表示	瞬時流量		
表示桁 (表示単位)	NKの型式	接続センサー	瞬時流量表示(L/min)
	NK005	ND05	0.00
	NK010	ND10	0.0
	NK020	ND20	0.0
	NK05M	OF05	0.000
	NK10M	OF10	0.00
	瞬時流量表示の他、瞬時流量ホールド機能、電池電圧表示機能付き		
パルス入力	NPN オープンコレクター(ND 型流量センサー・OF-Z 型微小流量センサーの 4 線タイプに対応)		
センサー用電源	3V DC		
警報	無電圧 c 接点 接点容量 110V AC 0.3A/20V DC 1A 警報用上下限值 2 桁デジタル設定		
瞬時流量更新間隔	標準 2sec (ボタンにより設定変更可能: 0.5・1・2・3・4・5sec から選択)		
選択手動切換	瞬時流量(瞬時流量ホールド)		
電源	リチウム電池 (電池寿命: 10 年 電池交換不可)		
取付方法	パネル埋込式		
使用周囲温度・湿度範囲	0~+60℃ 40~90%RH(結露しないこと)		
受信可能距離	30m		
推奨ケーブル	公称断面積 0.5mm ² 以上のシールドケーブル(CVV-S) 4 芯 ※ケーブルは付属していません		
質量	約 250g		
その他	CE マーキング、RoHS 指令対応品		

2. 取扱上の注意

安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。