

EA25MT-3 仕様書

使用最大流量	2.5 m <sup>3</sup> /h
常用使用圧力	2.8 ± 0.5 kPa
許容最大圧力	10 kPa
最大指示量	9999.9999 m <sup>3</sup>
最小指示量	0.1 L
口金寸法	M36 × 2
口金中心距離	90 mm
接続管径	15 A (1/2 B) 又は 20 A (3/4 B)
流れ方向	左入り
使用温度範囲	-30 ~ 60 °C
メーター質量	1.4 kg
塗装色	ライトグレー (マンセルNo. 5Y 7.5/1)
その他	

マイコン機能概要

機能		標準品設定仕様				
合計流量遮断 ★	無段階自動設定	拡張 1		無段階自動設定		
増加流量遮断 ★	無段階自動設定	拡張 1		無段階自動設定		
使用時間遮断 ★	無段階自動設定	拡張 2	下限値 以下固定	上限値 固定	無段階自動設定	
	4・5号給湯器長時間対策 *1		有	無	無	
	区分1-2 固定 *2		有	無	無	
	区分2 固定 *3		有	無	無	
	使用時間遮断予告		有	無	有	
警報器	使用時間遮断予告前予告		有	無	無	
	流量確認機能		有	無	有	
	作動発呼		有	無	無	
	警報器未接続/電源プラグ抜け 発呼		有	無	無	
感震器	未接続検知停止		有	無	無	
	流量確認機能		有	無	有	
	遮断発呼		有	無	無	
外部センサー連動遮断	流量確認遮断機能		有	無	有	
流量式微小漏洩警告	判定日数 30日	判定日数 1~29日			判定日数 30日	
圧力監視	圧力式微小漏洩警告		有	無	有	
	調整圧・閉塞圧異常警告		有	無	有	
	圧力低下遮断		有	無	有	
	圧力低下遮断発呼		有	無	有	
外部1 作動遮断	第2警報器	C.O警報器			第2警報器 Uバス出力	
外部2 作動通報	パターン0	パターン1	パターン2	パターン3		パターン4
	パターン5	パターン6	パターンE	パターンF		
パルス出力	1 L or 10 L or 100 L / パルス					
Uバス出力	有	無				
Uバス出力端子	Uバス発呼		有	無	有	
容器交換フラグ	フラグセット時の発呼		有	無	有	
復帰安全確認時間	17秒		有	無	有	
電池電圧低下遮断	有		無		有	
マイコン暴走時遮断	有		無		有	
常時電池電圧低下遮断	有		無		有	
遮断異常警告	有		無		有	
警報器アンサー *5	有		無		有	
口火登録機能	有		無		無	
発呼タイプ	タイプ0 : 遮断時のみ発呼 タイプII : タイプ0 + 遮断弁復帰信号入力時発呼	タイプI : タイプ0 + 復帰安全確認終了時発呼 タイプIII : タイプ0 + タイプI + タイプII			タイプI	
通信機能 (5 b i t)	有		無		有	
マグネット設定	有		無		有	
流量区分別積算機能	有		無		無	
個別積算機能	有		無		無	
プリペイド残量管理	残量表示		有	無	無	
不在通報機能	有		無		無	
ガス使用量変化通報	有		無		無	
大型燃焼器具設置通報	有		無		無	
ロードサーバイ機能	最大48データ		有	無	無	
セキュリティー表示	LCD		有	無	有	
	LED		有	無	有	
遮断詳細情報表示	有		無		有	
マルチメニュー表示	有		無		有	
圧力値表示	有		無		有	
逆流警告	有		無		有	
異常検知遮断	有		無		有	

【備考】

★：機能詳細は別紙2による。

\*1：流量区分5, 6の制限時間を20分に固定。

\*2：180分、120分、60分、30分、720分、300分固定を選択可。

\*3：160分、120分、90分、60分、30分固定を選択可。

\*4：出力端子共通のため、設定は2つのみ選択可。

\*5：「遮断時」、「復帰安全確認中」、「ガス使用許可時」、「使用時間遮断前予告」、「使用時間遮断前予告」