

EA 25MT-3 仕様書

使用最大流量	2. 5 m ³ /h
常用使用圧力	2. 8 ± 0. 5 kPa
許容最大圧力	1 0 kPa
最大指示量	9 9 9 9. 9 9 9 9 m ³
最小指示量	0. 1 L
口金寸法	M 3 6 × 2
口金中心距離	1 3 0 mm
接続管径	1 5 A (1/2 B) 又は 2 0 A (3/4 B)
流れ方向	左入り
使用温度範囲	- 3 0 ~ 6 0 °C
メーター質量	1. 4 kg
塗装色	ライトグレー (マンセルNo. 5Y 7.5/1)
その他	

マイコン機能概要

EA25MT-3/1-SA0001
EA25MT-3/2-SA0001

機能					標準品設定仕様		
合計流量遮断 ★	無段階自動設定		拡張 1		無段階自動設定		
増加流量遮断 ★	無段階自動設定		拡張 1		無段階自動設定		
使用時間遮断 ★	無段階自動設定	拡張 2	下限値 以下固定	上限値 固定	無段階自動設定		
	4・5号給湯器長時間対策 *1		有	無	無		
	区分 1 - 2 固定 *2		有	無	無		
	区分 2 固定 *3		有	無	無		
	使用時間遮断予告		有	無	有		
	使用時間遮断予告前予告		有	無	無		
警報器	流量確認機能			有	有		
	作動発呼			有	無		
	警報器未接続／電源プラグ抜け 発呼			有	無		
	未接続検知停止			有	無		
感震器	流量確認機能			有	有		
	遮断発呼			有	無		
外部センサー連動遮断	流量確認遮断機能			有	無		
流量式微少漏洩警告	判定日数 30日	判定日数 1~29日		判定日数 30日			
圧力監視	圧力式微少漏洩警告			有	無		
	調整圧・閉塞圧異常警告			有	無		
	圧力低下遮断			有	無		
	圧力低下遮断発呼			有	無		
外部 1 作動遮断	第 2 警報器			第 2 警報器 Uバス出力			
外部 2 作動通報	パターン 0	パターン 1	パターン 2	パターン 3			
	パターン 5	パターン 6	パターン E	パターン F			
パルス出力	1 L or 10 L or 100 L / パルス						
Uバス出力	*4	有	無				
Uバス出力端子	Uバス発呼			有	無		
容器交換フラグ	フラグセット時の発呼			有	無		
復帰安全確認時間	17秒			有	無		
電池電圧低下遮断	有	無			有		
マイコン暴走時遮断	有	無			有		
常時電池電圧低下遮断	有	無			有		
遮断異常警告	有	無			有		
警報器アンサー *5	有	無			有		
口火登録機能	有	無			無		
発呼タイプ	タイプ 0 : 遮断時のみ発呼		タイプ I : タイプ 0 + 復帰安全確認終了時発呼		タイプ I		
	タイプ II : タイプ 0 + 遮断弁復帰信号入力時発呼		タイプ III : タイプ 0 + タイプ I + タイプ II				
通信機能 (5 bit)	有	無			有		
マグネット設定	有	無			有		
流量区分別積算機能	有	無			無		
個別積算機能	有	無			無		
プリペイ残量管理	残量表示		有	無	無		
不在通報機能	有	無			無		
ガス使用量変化通報	有	無			無		
大型燃焼器具設置通報	有	無			無		
ロードサーベイ機能	最大 48 データ		有	無	無		
セキュリティー表示	LCD			有	有		
	LED			有	有		
遮断詳細情報表示	有	無			有		
マルチメニュー表示	有	無			有		
圧力値表示	有	無			有		
逆流警告	有	無			有		
異常検知遮断	有	無			有		

【備考】

★ : 機能詳細は別紙 2 による。

* 1 : 流量区分 5, 6 の制限時間を 20 分に固定。

* 2 : 180 分、120 分、60 分、30 分、720 分、300 分固定を選択可。

* 3 : 160 分、120 分、90 分、60 分、30 分固定を選択可。

* 4 : 出力端子共通のため、設定は 2 つのみ選択可。

* 5 : 「遮断時」、「復帰安全確認中」、「ガス使用許可時」、「使用時間遮断前予告」、「使用時間遮断前予告」