

EA 4MT-3 仕様書

使用最大流量	4 m ³ /h
常用使用圧力	2. 8 ± 0. 5 kPa
許容最大圧力	1 0 kPa
最大指示量	9 9 9 9. 9 9 9 9 m ³
最小指示量	0. 1 L
口金寸法	M 3 6 × 2
口金中心距離	9 0 mm
接続管径	1 5 A (1 / 2 B) 又は 2 0 A (3 / 4 B)
流れ方向	左入り
使用温度範囲	- 3 0 ~ 6 0 °C
メーター質量	1. 4 kg
塗装色	ライトグレー (マンセルNo. 5Y 7.5/1)
その他	

マイコン機能概要

EA04MT-3/1-SA0001
EA04MT-3/2-SA0001

機能						標準品設定仕様	
合計流量遮断 ★		無段階自動設定		拡張 1		無段階自動設定	
増加流量遮断 ★		無段階自動設定		拡張 1		無段階自動設定	
使用時間遮断 ★		無段階自動設定	拡張 2	下限値 以下固定	上限値 固定	無段階自動設定	
		4・5号給湯器長時間対策 ★1		有	無	無	
		区分 1－2 固定 ★2		有	無	無	
		区分 2 固定 ★3		有	無	無	
		使用時間遮断予告		有	無	有	
		使用時間遮断予告前予告		有	無	無	
警報器		流量確認機能		有	無	有	
		作動発呼		有	無	無	
		警報器未接続／電源プラグ抜け 発呼		有	無	無	
		未接続検知停止		有	無	無	
感震器		流量確認機能		有	無	有	
		遮断発呼		有	無	無	
外部センサー連動遮断		流量確認遮断機能		有	無	有	
流量式微小漏洩警告		判定日数 30日		判定日数 1～29日		判定日数 30日	
圧力監視		圧力式微小漏洩警告		有	無	有	
		調整圧・閉塞圧異常警告		有	無	有	
		圧力低下遮断		有	無	有	
		圧力低下遮断発呼		有	無	有	
外部 1 作動遮断		第 2 警報器		CO警報器		第 2 警報器 Uバス出力	
外部 2 作動通報		パターン 0	パターン 1	パターン 2	パターン 3		パターン 4
		パターン 5	パターン 6	パターン E	パターン F		
パルス出力		1 L or 10 L or 100 L／パルス					
Uバス出力		★4 有		無			
Uバス出力端子		Uバス発呼		有	無	有	
容器交換フラグ		フラグセット時の発呼		有	無	有	
復帰安全確認時間		17秒		有	無	有	
電池電圧低下遮断		有		無		有	
マイコン暴走時遮断		有		無		有	
常時電池電圧低下遮断		有		無		有	
遮断異常警告		有		無		有	
警報器アンサー ★5		有		無		有	
口火登録機能		有		無		無	
発呼タイプ		タイプ 0：遮断時のみ発呼		タイプ I：タイプ 0＋ 復帰安全確認終了時発呼		タイプ I	
		タイプ II：タイプ 0＋ 遮断弁復帰信号入力時発呼		タイプ III：タイプ 0＋ タイプ I＋タイプ II			
通信機能（5 b i t）		有		無		有	
マグネット設定		有		無		有	
流量区分別積算機能		有		無		無	
個別積算機能		有		無		無	
プリペイ残量管理		残量表示		有	無	無	
不在通報機能		有		無		無	
ガス使用量変化通報		有		無		無	
大型燃焼器具設置通報		有		無		無	
ロードサベイ機能		最大 48データ		有	無	無	
セキュリティー表示		LCD		有	無	有	
		LED		有	無	有	
遮断詳細情報表示		有		無		有	
マルチメニュー表示		有		無		有	
圧力値表示		有		無		有	
逆流警告		有		無		有	
異常検知遮断		有		無		有	

【備考】

★：機能詳細は別紙 2 による。

★ 1：流量区分 5，6 の制限時間を 2 0 分に固定。

★ 2：1 8 0 分、1 2 0 分、6 0 分、3 0 分、7 2 0 分、3 0 0 分固定を選択可。

★ 3：1 6 0 分、1 2 0 分、9 0 分、6 0 分、3 0 分固定を選択可。

★ 4：出力端子共通のため、設定は 2 つのみ選択可。

★ 5：「遮断時」、「復帰安全確認中」、「ガス使用許可時」、「使用時間遮断前予告」、「使用時間遮断前予告」