

 信頼 創造 奉仕	製 品 仕 様	F Z 0 1 - 0 7 6 A 1	1 / 1
	高精度圧力計 (最大使用圧力3.2kPa)	型 式	D B 0 1 - 1 P

1. 仕 様

測 定 範 囲 : 0 ~ 3 . 2 k P a
 最 小 目 盛 : 2 0 P a
 被 測 定 気 体 : 空 気、ガ ス
 重 量 : 2 0 0 g
 零 点 調 整 : 目 盛 板 合 せ
 接 続 ホ ー ス : ゴ ム ホ ー ス (内 径 4 m m)
 測 定 読 取 : 目 盛 板 を 軽 打 す る
 測 定 姿 勢 : 置 き 姿 勢、壁 掛 け 姿 勢、傾 斜 姿 勢
 落 下 強 度 : 1 . 5 m
 感 度 : ± 5 P a
 ヒ ス テ リ シ ス : ± 1 5 P a
 姿 勢 誤 差 : ± 1 5 P a
 摩 擦 誤 差 : ± 1 5 P a
 応 答 速 度 : 水 柱 ゲ ー ジ 並
 耐 圧 : 5 k P a / 1 0 s
 漏 洩 : 3 . 5 2 k P a / 5 m i n
 使 用 温 度 範 囲 : - 1 0 ~ + 4 0
 保 存 温 度 範 囲 : - 2 0 ~ + 6 0
 そ の 他 : メ モ リ ー ラ イ ン 付 き

2. 基準性能

精 度 : ± 3 0 P a

本品は、「ガス工作物の技術上の基準を定める省令およびガス工作物の基準を定める告示（ガス事業法）」における圧力測定器具：「チャンパー型圧力計」に該当します。