

 信頼 創造 奉仕	<b>製 品 仕 様</b>	F Z 0 1 - 0 7 6 C 1	1 / 1
	<b>高精度圧力計</b> (最大使用圧力13kPa)	型 式	D B 0 1 - 3 P

### 1. 仕 様

測 定 範 囲 : 0 ~ 13 k P a  
 最 小 目 盛 : 100 P a  
 被 測 定 気 体 : 空 気、ガ ス  
 重 量 : 200 g  
 零 点 調 整 : 目 盛 板 合 せ  
 接 続 ホ ー ス : ゴ ム ホ ー ス (内 径 4 m m)  
 測 定 読 取 : 目 盛 板 を 軽 打 す る  
 測 定 姿 勢 : 置 き 姿 勢、壁 掛 け 姿 勢、傾 斜 姿 勢  
 落 下 強 度 : 1.5 m  
 感 度 : ± 20 P a  
 ヒ ス テ リ シ ス : ± 50 P a  
 姿 勢 誤 差 : ± 50 P a  
 摩 擦 誤 差 : ± 50 P a  
 応 答 速 度 : 水 柱 ゲ ー ジ 並  
 耐 圧 : 20 k P a / 10 s  
 漏 洩 : 13.5 k P a / 5 m i n  
 使 用 温 度 範 囲 : - 10 ~ + 40  
 保 存 温 度 範 囲 : - 20 ~ + 60  
 そ の 他 : メ モ リ ー ラ イ ン 付 き

### 2. 基 準 性 能

精 度 : ± 150 P a