Aichi tokei

アイチクラウド
自動検針端末
OiNET-982

NEW

docomo回線を使用した アイチクラウド無線端末

アイチクラウドがさらに使いやすく

アイチクラウドへの事前登録作業不要

納品後そのまま現地に持っていけます

電波強度確認



本体を使用し電波強度を確認できます

かんたん設置



配管取り付け用治具の必要なし！
結束バンドで取付が可能です

SS&S センサー システム アンド サービス

愛知時計電機株式会社

ガスメーターとの接続作業

1 端末を機器と結線し
マグネットを1回当てます



2 端末のLEDが赤く点滅した後、
下図のように点灯します



3 開通完了メールと通報メール
を確認し接続完了です

4 端末のID情報が記載された
シールを施工台帳へ貼ります



接続機器

LPガスメーター

SA25

SBA

EA25 /EA4

EBA6

EBA10

EBAL10/EBA16

他社メーター

その他機器


灯油メーター


バルク残量監視システム


電文カウンター

自動切替調整器

その他接続可能機器につきましては、別途お問い合わせください。

仕様表

本製品は外付け型のみです。メーター一体型のご用意はありません。

	外付け型		
型式	OiNET-982-N	OiNET-982-K	OiNET-982-S
接続機器	Nライン機器	灯油機器(Nライン用)	接点機器
LTE通信機能	3GPP ARIB STD-T104 Release13 2100MHz/800MHz		
操作方法	マグネットによるリードスイッチ操作で、各種動作を実行する		
表示機能	各動作状態を3色(赤・橙・緑)の点滅・点灯・消灯で表示する		
電源	リチウム電池(電池交換は不可)		
耐用年数	電池寿命10年(使用方法/設置環境により短くなる場合がある)		
設置環境	使用温度範囲:−20℃〜+60℃ 使用湿度範囲:25%〜85%(結露なきこと)		
付属ケーブル長	0.6m(Nライン接続時は200m以内まで接続可能)		0.6m
取付方法	配管取付または壁面取付		
端末質量	約320g		
接点仕様	——		無電圧a接点 ON/OFF2秒以上 ON時500Ω以下 (配線抵抗含む)

外形寸法

製造業者:大井電気株式会社
販売会社:愛知時計電機株式会社



記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

当カタログの仕様は、2024年3月現在のものです。

愛知時計電機株式会社
〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL : https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ

札幌支店 TEL(011) 640-2027
釧路営業所 TEL(0154) 23-7859
仙台支店 TEL(022) 258-1181
青森営業所 TEL(017) 742-6771
盛岡営業所 TEL(019) 646-8836
秋田出張所 TEL(018) 865-1017
東京支店 TEL(03) 5323-5356
千葉営業所 TEL(03) 5658-1320
大宮営業所 TEL(048) 668-0131
新潟出張所 TEL(025) 282-5591
名古屋支店 TEL(052) 661-5855
金沢営業所 TEL(076) 252-1942
静岡営業所 TEL(054) 237-7168
松本出張所 TEL(0263) 87-5730
大阪支店 TEL(06) 6305-9053
広島営業所 TEL(082) 292-8289
高松営業所 TEL(087) 851-6664
岡山営業所 TEL(086) 207-6828
福岡支店 TEL(092) 534-2050
鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
国際営業部 TEL(052) 661-5150

お願い 性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No. 1.2
GK-OINET982-000n