

EBA10MT 仕様書

1. ガスメーター仕様

使用最大流量	10 m ³ /h	
常用使用圧力	2.8 ± 0.5 kPa	
許容最大圧力	10 kPa	
最大指示量	99999.999 m ³	
最小指示量	1 L	
口金寸法	M34×1.5 (T口)	W36.3×11.5山/吋 (O口)
口金中心距離	130 mm	
接続管径	20 A (3/4 B)	
流れ方向	左入り	
使用温度範囲	-30 ~ 60 °C	
メーター質量	2.90 kg	
塗装色	ライトグレイ (マンセルNo. 5Y 7.5/1相当)	
その他		

マイコン機能概要

○：標準設定
 △：設定により変更可
 □：工場出荷時のみ設定可
 ×：設定不可

機能		標準設定仕様	
合計流量遮断	固定設定	○	
増加流量遮断	無段階自動設定	○	
	L 固定	△	
使用時間遮断		×	
警報器	流量確認機能	○	
	作動発呼	有 無	△ ○
	警報器未接続/ 電源プラグ抜け発呼	有 無	○ △
	未接続遮断	有 無	○ ×
	流量確認遮断機能	有 無	○ △
感震器	遮断発呼	有 無	△ ○
	外部センサー連動遮断	流量確認遮断機能	○
流量式微小漏洩警告	判定日数 30日	○	
	判定日数 1～29日	△	
圧力監視	圧力式微小漏洩警告	有 無	○ △
	調整圧・閉塞圧異常警告	有 無	○ △
	圧力低下遮断		○
	圧力低下遮断発呼	有 無	○ △
外部機器 1 端子	第 2 警報器		○
	CO 警報器		△
外部機器 2 *1	パターン 0		△
	パターン 1		△
	パターン 2		△
	パターン 3		△
	パターン 4		△
	パターン 5		△
	パターン 6		△
	パターン E		△
パターン F		△	
パルス出力端子	10 L / パルス		□
Uバス出力端子	Uバス発呼	有 無	○ △
		有 無	○ △
容器リセット	容器リセット時の発呼	有 無	○ △
容器交換フラグ	リセット要求フラグセット時の発呼	有 無	○ △
復帰安全確認時間			○ 17秒(バー表示によるカウントダウン)
電池電圧低下遮断			○
検定有効期間満了遮断			○
遮断異常警告			○
警報器アンサー *2			○
口火登録機能			△
発呼タイプ	0	遮断時のみ発呼	△
	I	タイプ 0 + 復帰安全確認終了時発呼	○
	II	タイプ 0 + 遮断弁復帰信号入力時発呼	△
	III	タイプ 0 + タイプ I + タイプ II	△
通信機能 (5 b i t)			○
マグネット設定			○
流量区別積算機能			△
時間曜日別積算機能			△
不在通報機能			△
ガス使用量変化通報			△
大型燃焼器具設置通報			△
ロードサーバイ機能	最大 48 データ		△
セキュリティー表示	L C D		○
	L E D		○
遮断詳細情報表示			○
マルチメニュー表示			○
圧力値表示			○
逆流遮断			×
異常検知遮断			○

【備考】

メータ制御コード 1 : 8126893、メータ制御コード 2 : 00008、メータ制御コード 3 : 000000

* 1 : 出力端子共通のため、重複設定は不可。

* 2 : 「遮断時」、「復帰安全確認中」、「ガス使用許可時」