

EBA16MT 仕様書

1. ガスメーター仕様

使用最大流量	16 m ³ /h
常用使用圧力	2.8 ± 0.5 kPa
許容最大圧力	10 kPa
最大指示量	99999.999 m ³
最小指示量	1 L
口金寸法	M6.4 × 2
口金中心距離	220 mm
接続管径	40 A (1.1 / 2 B)
流れ方向	左入り
使用温度範囲	-30 ~ 60 °C
メーター質量	3.52 kg
塗装色	ライトグレイ (マンセルNo. 5Y 7.5/1相当)
その他	

マイコン機能概要

○：標準設定
 △：設定により変更可
 ×：設定不可

機能		標準設定仕様
合計流量遮断	固定設定	○
増加流量遮断	無段階自動設定 L固定	○ △
使用時間遮断		×
警報器	流量確認機能	○
	作動発呼	有 無
	警報器未接続/ 電源プラグ抜け発呼	有 無
	未接続遮断	有 無
感震器	流量確認遮断機能	有 無
	遮断発呼	有 無
外部センサー連動遮断	流量確認遮断機能	○
流量式微小漏洩警告	判定日数 30日	○
	判定日数 1~29日	△
圧力監視	圧力式微小漏洩警告	有 無
	調整圧・閉塞圧異常警告	有 無
	圧力低下遮断	○
	圧力低下遮断発呼	有 無
外部機器1端子	第2警報器 CO警報器	○ △
外部機器2	パターン0	△
	パターン1	△
	パターン2	△
	パターン3	△
	パターン4	△
	パターン5	△
	パターン6	△
パターンE	△	
パターンF	△	
パルス出力端子	10L/パルス	×
Uバス出力端子	Uバス発呼	有 無
		○ △
容器リセット	容器リセット時の発呼	有 無
容器交換フラグ	リセット要求フラグセット時の発呼	有 無
復帰安全確認時間		○ 17秒(バー表示によるカウントダウン)
電池電圧低下遮断		○
検定有効期間満了遮断		○
遮断異常警告		○
警報器アンサー *2		○
口火登録機能		△
発呼タイプ	0	遮断時のみ発呼
	I	タイプ0+復帰安全確認終了時発呼
	II	タイプ0+遮断弁復帰信号入力時発呼
	III	タイプ0+タイプI+タイプII
通信機能(5bit)		○
マグネット設定		○
流量区分別積算機能		△
時間曜日別積算機能		△
不在通報機能		△
ガス使用量変化通報		△
大型燃焼器具設置通報		△
ロードサーベイ機能	最大48データ	△
セキュリティー表示	LCD	○
	LED	○
遮断詳細情報表示		○
マルチメニュー表示		○
圧力値表示		○
逆流遮断		×
異常検知遮断		○

【備考】

メータ制御コード1：8126893、メータ制御コード2：00008、メータ制御コード3：000000

*1：出力端子共通のため、重複設定は不可。

*2：「遮断時」、「復帰安全確認中」、「ガス使用許可時」