



口径：50, 65, 75, 100

口径：125, 150, 200

N	C	D	S	C
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
S				

メーター仕様

メーター名称	発信器型式
電磁式水道メーター	(現地式)
専用信号出力発信器付 電磁式水道メーター	MX35
8ビット電文出力発信器付 電磁式水道メーター	MX38
単位パルス出力発信器付 電磁式水道メーター	MX39

寸法表

型式	L	現地式	MX38付	φW	φD
		MX35付	MX39付		
SU 50-K	122	約H 255	約H 258	96	44.6
SU 65-K	142	275	278	116	56.5
SU 75-K	162	286	289	128	72.3
SU100-K	182	309.5	312.5	151	85.1
SU125-K	202	341	344	182	108.3
SU150-K	231	371	374	212	133.8
SU200-K	302	425.5	428.5	267	199

(たて配管(下→上)用)
(指示逆向きタイプ)

普通許容差	尺 度	材 質								
ADS C4-01-										
ADS C4-01-										
投影法		処 理								
承 認	照 査	製 図	年 月 日	名 称	番 号	訂 正 理 由	年 月 日	署 名	型 式	個 数
21.4.22	水野	森田	2021.04.16	外観図	SU50-200-K					