

製 品 仕 様 書

専用信号出力発信器付
電磁式積算体積計
50 ～ 200 mm

型
式

SW50～200-KC

1. 概要

本積算体積計は、ファラデーの電磁誘導則を応用した電源内蔵型の電磁式積算体積計で、広い流量範囲での計測能力を有しております。また、測定管内には可動部がないので、抜群の耐久性能です。また、遠隔監視・制御に対応した外部出力を有しています。

2. 積算体積計仕様

2-1. 主要材質

- ・外箱 …… ステンレス
- ・測定管 …… ステンレス (ライニング:エポキシ樹脂粉体塗装)
- ・電極 …… ステンレス
- ・表示部 …… ステンレス、ガラス、ABS
- ・電子ユニット …… 電子部品、PC板

2-2. 性能及び機能

口 径 (mm)		50	65	75 (80)	100
流量範囲	最大流量 (m ³ /h)	70	120	180	280
	過度流量 (m ³ /h)	0.7	1.2	1.8	2.8
	正確下限流量 (m ³ /h)	0.35	0.6	0.9	1.4
積算精度	最大流量 ～ 過度流量	±2%			
	過度流量 ～ 正確下限流量	±4%			
圧力損失 (最大流量時) (MPa)	0.025 以下	0.025 以下	0.030 以下	0.040 以下	
最大許容使用圧力 (MPa)	2				
計測流体	流体温度範囲 (°C)	+0.1～+40			
	流体導電率 (μS/cm)	30 以上 (水道水は通常 50 μS/cm)			
環境温度範囲 (°C)	-10～+50				
表 示	積算流量 (m ³)	999999.999			
	瞬時流量 (m ³ /h)	999.9			
	その他	乾水警報、電池電圧低下警報、異常入力警報			
電 源 (本体内部)	リチウム電池 電池寿命年数：約 10 年 (環境温度平均 20°C の場合)				
発 信 器	MX35-2				
受 信 器	SR-4DP3AW (専用受信器) 最大伝送距離：50m 信号線：2 線 (黒[-]、白[+]) 詳細は製品仕様書参照				
質 量 (伝送線 10m 含む) 約 (kg)	4	4.5	5.5	6.5	

注 1. 性能改善のために、予告なしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

注 2. 積算体積計本体のみ。

口 径	(mm)	125	150	200	
流量範囲	最大流量	(m ³ /h)	440	640	1140
	過度流量	(m ³ /h)	4.4	6.4	11.4
	正確下限流量	(m ³ /h)	2.2	3.2	5.7
積算精度	最大流量 ~ 過度流量		±2%		±4%
	過度流量 ~ 正確下限流量		±4%		±8%
圧力損失 (最大流量時)	(MPa)	0.020 以下	0.025 以下	0.015 以下	
最大許容使用圧力	(MPa)	2		1	
計測流体	流体温度範囲	(°C)	+0.1 ~ +40		
	流体導電率	(μ S/cm)	30 以上 (水道水は通常 50 μ S/cm)		
環境温度範囲	(°C)	-10 ~ +50			
表示	積算流量	(m ³)	9999999.99		
	瞬時流量	(m ³ /h)	9999		
	その他		乾水警報、電池電圧低下警報、異常入力警報		
電源 (本体内蔵)		リチウム電池 電池寿命年数：約 10 年 (環境温度平均 20°C の場合)			
発信器		MX35-2			
受信器		SR-4DP4BW (専用受信器) 最大伝送距離：50m 信号線：2 線 (黒[-]、白[+]) 詳細は製品仕様書参照			
質量 (伝送線 10m 含む)	約(kg)	8.5	10.5	15.5	

注 1. 性能改善のために、予告なしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

注 2. 積算体積計本体のみ。