

製 品 仕 様 書

8ビット電文出力発信器付
電磁式積算体積計
50～200mm

型
式

SW50～200-KL

1. 概要

本積算体積計は、ファラデーの電磁誘導則を応用した電源内蔵型の電磁式積算体積計で、広い流量範囲での計測能力を有しております。また、測定管内には可動部がないので、抜群の耐久性能です。更に、個別遠隔検針及び集中・自動検針に対応した外部出力を有しています。

2. 積算体積計仕様

2-1. 主要材質

- ・外箱 …… ステンレス
- ・測定管 …… ステンレス (ライニング:エポキシ樹脂粉体塗装)
- ・電極 …… ステンレス
- ・表示部 …… ステンレス、ガラス、ABS
- ・電子ユニット …… 電子部品、PC板

2-2. 性能及び機能

口 径 (mm)		50	65	75(80)	100
流量範囲	最大流量 (m ³ /h)	70	120	180	280
	過度流量 (m ³ /h)	0.7	1.2	1.8	2.8
	正確下限流量 (m ³ /h)	0.35	0.6	0.9	1.4
積算精度	最大流量～過度流量	±2%			
	過度流量～正確下限流量	±4%			
圧力損失(最大流量時) (MPa)		0.025以下	0.025以下	0.030以下	0.040以下
最大許容使用圧力 (MPa)		2			
計測流体	流体温度範囲 (°C)	+0.1～+40			
	流体導電率 (μS/cm)	30以上 (水道水は通常50μS/cm)			
環境温度範囲 (°C)		-10～+50			
表 示	積算流量 (m ³)	999999.999			
	瞬時流量 (m ³ /h)	999.9			
	その他	乾水警報、電池電圧低下警報、異常入力警報			
電 源 (体内内蔵)		リチウム電池 電池寿命年数:約10年(環境温度平均20°Cの場合)			
発 信 器		MX38-24(詳細は製品仕様書参照) 信号線:4線(黒[A1]、白[A2]、赤[P+]、緑[P-])			
受 信 器		QA8D-1R-A(詳細は製品仕様書参照)			
質 量 (伝送線10m含む) 約(kg)		4	4.5	5.5	6.5

注1. 性能改善のために、予告なしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

注2. 積算体積計本体のみ。

口 径	(mm)	125	150	200
流量範囲	最大流量 (m ³ /h)	440	640	1140
	過度流量 (m ³ /h)	4.4	6.4	11.4
	正確下限流量 (m ³ /h)	2.2	3.2	5.7
積算精度	最大流量 ~ 過度流量	±2%		±4%
	過度流量 ~ 正確下限流量	±4%		±8%
圧力損失 (最大流量時)	(MPa)	0.020 以下	0.025 以下	0.015 以下
最大許容使用圧力	(MPa)	2		1
計測流体	流体温度範囲 (°C)	+0.1 ~ +40		
	流体導電率 (μS/cm)	30 以上 (水道水は通常 50 μS/cm)		
環境温度範囲	(°C)	-10 ~ +50		
表示	積算流量 (m ³)	9999999.99		
	瞬時流量 (m ³ /h)	9999		
	その他	乾水警報、電池電圧低下警報、異常入力警報		
電源 (本体内部蔵)		リチウム電池 電池寿命年数：約 10 年 (環境温度平均 20°C の場合)		
発信器		MX38-24 (詳細は製品仕様書参照) 信号線：4 線 (黒[A1]、白[A2]、赤[P+]、緑[P-])		
受信器		QA8D-1R-A (詳細は製品仕様書参照)		
質量 (伝送線 10m 含む)	約(kg)	8.5	10.5	15.5

注 1. 性能改善のために、予告なしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

注 2. 積算体積計本体のみ。