


|   |                                 |            |            |
|---|---------------------------------|------------|------------|
| <br>信頼 創造 奉仕 | <b>製品仕様</b>                     | FZ01-272A0 | 1/1        |
|   | <b>積算熱量計計量部</b><br><b>(電磁式)</b> | 型式         | TAV□□□□-30 |

1. 仕様

- 口径 : 
  20mm     25mm     30mm     40mm  
 50mm     65mm     80mm     100mm  
 125mm     150mm     200mm     250mm  
 300mm

流量範囲 : 単位 : m<sup>3</sup>/h

|            |     |     |     |     |     |    |    |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 口径 (mm)    | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 65 | 80 |
| 最大流量(Qn)   | 6   | 10  | 15  | 25  | 40  | 60 | 80 |
| 最小流量(Qmin) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3  | 4  |

|            |     |     |     |     |     |      |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 口径 (mm)    | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300  |
| 最大流量(Qn)   | 150 | 250 | 350 | 600 | 900 | 1300 |
| 最小流量(Qmin) | 6   | 10  | 15  | 25  | 40  | 60   |

精度 :

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| 口径 (mm)    | 20~40 | 50~300 |
| 0.1Qn~Qn   | ±3%RS | 0.5%RS |
| Qmin~0.1Qn | ±5%RS | ±2%RS  |

コード長さ :  3m     5m     10m

ライニング :  エポキシ樹脂  
 口径 : 20~200mm  
 流体温度範囲 : 0~+50℃  
 取付方法 : ウエハタイプ (JIS10K/20Kフランジの挟み込み接続)  
 ※口径40mm以下は計量法対応品であるため、冷房専用となります。

ふっ素樹脂  
 口径 : 20~200mm  
 流体温度範囲 : 0~+100℃  
 取付方法 : ウエハタイプ (JIS10K/20Kフランジの挟み込み接続)  
 ※口径40mm以下は計量法対応品であるため、冷暖兼用/暖房専用となります。

クロロブレンゴム  
 口径 : 50~300mm  
 流体温度範囲 : 0~+60℃  
 取付方法 : フランジタイプ (JIS10K/20Kフランジ接続)

使用最大圧力 :  1MPa  
 2MPa

周囲温湿度 : -10~+50℃、90%RH以下 (結露しないこと)

■ については、選択項目です。