


口径	40		50		80		100			150			200		
フランジ	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k	JIS10k JIS20k
面間寸法 L	200	200	200		250			300			350				
外径 D	140	155	185	211	200	210	238	225	280	290	305	330	342	350	
最大高さ H	242	257	288	301	296	313	327	321	378	383	391	428	434	438	
高さ(1) H1	132	140	155		168			198			223				
高さ(2) H2	70	77	93	106	100	105	119	113	140	145	153	165	171	175	
質量 (kg)	7	8	11	13	14	15	18	20	31	32	40	36	39	49	
ボルトサークル C	105	120	150	168	160	175	195	185	240	247	260	290	299	305	
適用ボルトサイズ	M16	M16	M16	M16	M20	M16	M16	M20	M20	M16	M22	M20	M16	M22	
ボルト穴数	4	4	8	8	4	8	8	4	8	8	6	12	12	8	
取付部厚さ t	23	21	23	23	23	27	23	23	29	27	27	33	27	27	

端子配置図



端子結線図

端子記号	記事
E1	
E2	流量信号出力
C	
C01	励磁電流入力
C02	

配線接続口	A
ユニオン付きG1/2水防グラウンド (メネジ接続タイプ)	40
G1/2水防グラウンド	30

No	D1	D2	C
1	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓
S	材	材	材

普通許容差 ADS C4-01-	尺度	材質													
投影法	如	理													
承認	照査	製図	年月日	名称	図番	番号	箇所	訂正理由	年月日	訂正者	型式	個数			
09.1.16	09.1.16	09.1.16	2009.1.16	分離型電磁用検出器 (フランジ) 外觀図	TAV-S040~200 (A, B, W)										